



**06**  
**0496**

Stabila2 S.r.l.  
Via A. Canobbio, 34 Verona (VR)  
Stab. Prod. Ronco all'Adige (VR)

**UNI EN 771-1:2015**  
**D.o.P. n. 34R1119**  
**11020R**

CL	P	I	31,23	1159	250x115x60	B	T2	R2	L 0,47
----	---	---	-------	------	------------	---	----	----	--------

Ulteriori info [www.stabila.it](http://www.stabila.it)

1. Codice Prodotto:	<b>MATTONE FORATO</b>
2. Numero di Tipo:	<b>11020R</b>
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	<b>"P"</b> <b>elemento per uso in muratura protetta</b>
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Stabila2 S.r.l. S. L. Via A. Canobbio, 34 - 37132 Verona (VR) Stab. Via Crosarona, 11 - 37055 Ronco all'Adige (VR) - IT
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	<b>Sistema 2+</b>
7. Organismo Notificato:	<b>DNV-GL Business Assurance Italia Srl</b> <b>n. 0496-CPR-0320</b>

**9. PRESTAZIONE DICHIARATA**

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	115	mm	UNI EN 771-1:2015
	Larghezza	250	mm	
	Altezza	60	mm	
Tolleranza dimensionale	Categoria	T2		
	Categoria di intervallo	R2		
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 30	%	
	Sp. minimo pareti interne	10	mm	
	Sp. minimo pareti esterne	10	mm	
	N. fori presa	0		
	Area max fori di presa	FALSO	cm <sup>2</sup>	
Elementi di muratura	Area max fori normali	12	cm <sup>2</sup>	
	Categoria	I°		
Resistenza a compressione media (test su blocco intero)	Parallela ai fori	29,67	N/mm <sup>2</sup>	
	Perpendicolare ai fori (testa)	9,17	N/mm <sup>2</sup>	
Spostamento dovuto all'umidità		NPD		
Forza d'adesione	EN 998-2:2016 All. C	0,15	N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore acqueo (m)	UNI EN 1745:2012	10		
Massa volumica secca lorda	Min	1101	kg/m <sup>3</sup>	
	Max	1217	kg/m <sup>3</sup>	
	Tolleranza Categoria	D2		
Conducibilità termica	l <sub>10,dry,unit</sub> , P3	0,470	W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F0		
Sostanze pericolose		NPD		

**10.** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**

Isola Vicentina (Vi)  
01/06/2020

Legale Rappresentante  
**Gastone Colleoni**