

D.o.P.
DECLARATION OF PERFORMANCE **N.08Z0222**



1. Codice Prodotto:	INTERPOSTO H20/60
2. Numero di Tipo:	51320Z
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	Elementi di laterizio, da utilizzarsi unitamente ai travetti prefabbricati di calcestruzzo conformi alla UNI EN 15037-1, con o senza getto in opera di calcestruzzo, per solai e sistemi di copertura a travetti e blocchi interposti
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Stabila2 S.r.l. S. L. Via A. Canobbio, 34 - 37132 Verona (VR) Stab. Via Roma n° 1451 - 45020 Zelo di Giacciano con Baruchella (RO)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	Sistema 2+
7. Organismo Notificato:	TUV ITALIA n.0948-CPR-0142

Stabila2 S.r.l. Via A. Canobbio, 34 Verona (VR) Stab. Prod. Zelo di Giacciano con Baruchella (RO)
51320Z/13
n.0948-CPR-0142
UNI EN 15037-3:2011
Ulteriori info: www.stabila.it

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Dimensioni	Larghezza	515	mm	UNI EN 15037-3:2011
	Lunghezza	245	mm	
	Altezza	198	mm	
Tolleranza dimensionale	Categoria	T2		
Dimensione minima aletta		N1		
Configurazione e forma 	Planarità dell'intradosso	NPD		
	Rettilinearità dei bordi e dentelli d'appoggio	NPD		
	Spessore del rinforzo superiore	TF1		
	Percentuale foratura soletta rinforzata	≤ 50	%	
	Spessore pareti interne del blocco	≥ 7	mm	
	Spessore pareti esterne del blocco	≥ 8	mm	
Resistenza meccanica	Tipo di blocco	RR		
	Classe	R2		
Spostamento dovuto all'umidità		NPD		
Contenuto Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Densità apparente	Classe	0,6		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Verona (Vr), 31/03/2022

Legale Rappresentante
Gastone Colleoni